



SMORZATORI DI PULSAZIONI - MODELLO V02

PULSATION DAMPER - MODEL V02


Mod. V02-FF




Mod. V02-MF



Mod. V02-MM



Mod. V02-AM



Specifiche tecniche

- Corpo da barra con bonnet filettato esternamente
- Connessioni: 180° Filettate
- Pressione nominale di esercizio :
Serie 3000-6000 / 210- 420 Kg/cm^q
- Baderne in Teflon come standard per temperature fino a 180°C
- Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne in Grafoil.
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta

Technical specifications

- Bar stock body with outside screwed bonnet.
- Connections: 180° Threaded.
- Nominal operating pressure:
Serie 3000-6000 / 210 - 420 kg/cm^q
- Packing material P.T.F.E. as standard max temperature 180°C
- Packing for temperature mtill 500°C in Grafoil
- Material: AISI316 - AISI304. Other material on request

Modello Model	V02-FF		V02-MF		V02-MM		V02-AM	
Rating	S. 3000 / S. 6000							
Attacchi Connect	1/4"	1/2"	1/4"	1/2"	1/4"	1/2"	1/4"	1/2"
A	65	65	70	75	70	75	70	75
B	18	18	18	18	18	18	18	18
C	50	50	50	50	50	50	50	50

Come ordinare - How to order

V02-FF

3

/ 16

- 2

- N

- T

Modello - Model

180° **V02-FF**
180° **V02-MF**
180° **V02-MM**
180° **V02-AM**

Rating

S.3000 - **3**
S.6000 - **6**

Materiale - Material

AISI 304 - **04**
AISI 316 - **16**
AISI 316 L - **17**
Altri / Other - **00**

Dimensione attacchi Connect dimension

2 - 1/2"
4 - 1/4"

Tipo attacchi Connect dimension

N - NTP
G - Gas Cil.
Gc - Gas con.

Baderne - Packing

T - Teflon / PTFE
Max Temp. 180°C
G - Grafoil
Max. Temp. 500°