


MANIFOLD A CINQUE VALVOLE PER MONTAGGIO DIRETTO SU TRASMETTITORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
FIVE VALVES BY-PASS MANIFOLD FOR DIRECT MOUNTING ON DIFFERENTIAL PRESSURE INSTRUMENT

Mod. BM5VD



- Valori tra parentesi per spurghi da 1/2" NPT-F
- Bracket values for drain connections 1/2" NPT-F

Sezione
Section

2

Caratteristiche tecniche

- Corpo ricavato da barra con bonnet filettato esternamente
- Connessioni processo filettate 1/2" NPT-F ANSI B1.20.1
- Connessioni strumento flangiate interasse attacchi 54 mm
- Attacchi di spurgo standard filettati 1/4" NPT-F ANSI B1.20.1 (A richiesta si possono fornire con spurghi da 1/2" NPT-F).
- Pressione nominale di esercizio:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cm².
- Baderne in Teflon come standard per temperature fino a 180° C. Per temperature fino a 500°C si forniscono baderne speciali esenti amianto.
- Passaggi interni con diametro 5,0 mm
- Materiali: AISI 316. Altri materiali a richiesta
- Il manifold viene fornito completo di n.4 viti da 7/16 UNF e n.2 O-Ring in teflon caricato vetro.

Technical specifications

- Bar stock body with outside screwed bonnet
- Process connections threaded 1/2" ANSI B1.20.1
- Instrument connections flanged centre to centre 54 mm
- Standard drain connections thrd. 1/4" NPT-F ANSI B1.20.1 (Drain connections thrd. 1/2" NPT-F on request only)
- Nominal operating pressure:
SERIE 3000 - 6000 / 210 - 420 Kg/cm².
- Packing material PTFE as standard max temperature 180°C. For temperature until 500°C special packing free asbestos.
- Orifice size 5,0 mm
- Material: AISI 316. Other material on request
- The manifold is complete of nr. 4 screw threaded 7/16 UNF and nr. 2 O-Ring material glass charged PTFE.

Come ordinare - How to order

BM5VD - 3 / 16 - 2 - N - T					
Modello - Model 180° - BM3VFN	Rating S.3000 - 3 S.6000 - 6	Materiale - Material AISI 304 - 04 AISI 316 - 16 AISI 316 L - 17 Altri / Other - 00	Dimensione attacchi Connect dimension 2 - 1/2" 4 - 1/4"	Tipo attacchi Connect dimension N - NTP G - Gas Cil. Gc - Gas con.	Baderne - Packing T - Teflon / PTFE Max Temp. 180°C G - Grafoil Max. Temp. 500°